



Sous-couche granuleuse AURO N° 302

Fiche technique

Type de produit/Utilisation

Dispersion à base de résines naturelles, blanche, au grain très fin, pour une application sur support minéral ou organique, neutre. Rendu: support légèrement structuré à l'intérieur.

Composition

Eau; pigments minéraux; masses de remplissage; dammar; huile essentielle d'orange; farine de cellulose; éther de cellulose; benzoate de sodium, sorbate de potassium; standolie d'huile de lin; alcool; agents tensio-actifs d'huile de colza et de ricin et de sucre, lécithine; huiles essentielles d'eucalyptus et de romarin. Les produits naturels ne sont ni exempts d'odeurs, ni d'émissions. Tenir compte d'éventuelles allergies. Déclaration actuelle des ingrédients sur www.auro.com.

Ton

Blanc; colorable avec les Colorants pour peinture murale AURO N° 330* (jusqu'à 5%).

Méthode d'application

Pinceau ou rouleau.

Temps de séchage dans des conditions climatiques normales (20 °C/ 60% d'humidité relative)

- Sèche en surface et pouvant être recouverte après 24 heures au plus tôt.
- Pour l'application d'une lasure murale, laisser sécher pendant au moins 5 jours.
- Dureté finale atteinte après environ 4 semaines. Pendant cette période, ménager la surface et éviter l'humidité et la saleté.
- Le séchage a lieu grâce à l'absorption d'oxygène. Veuillez impérativement à aérer suffisamment, à une température modérée, pendant toute la phase de séchage.
- Une humidité élevée, des températures basses, une surconsommation de produit rallongent considérablement le temps de séchage.

Densité	1,34 g/cm ³	Classe de danger: néant
Viscosité	Thixotrope	
Diluant	Prête à l'emploi; diluable à l'eau (max. 10%)	
Consommation	Environ 0,12-0,25 l/m ² par couche. Peut varier en fonction de la méthode d'application, de la qualité de la surface et du support. Déterminer les consommations exactes sur l'objet.	
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après utilisation, avant que le produit ne dessèche. Enlever les taches immédiatement, avec de l'eau. Pour enlever les résidus tenaces, utiliser le Savon végétal Auro N° 411* dilué dans l'eau.	
Stockage	Stocker au frais, à l'abri du gel et hors de portée des enfants. Conservation à 18°C dans le contenant d'origine fermé: 12mois. Le produit ne contient pas de conservateur chimique. Pour un stockage à court terme, recouvrir la surface de produit dans le contenant entamé de diluant AURO N° 191*. Bien refermer et utiliser rapidement.	
Emballage	Polyéthylène	
Traitement des déchets	Résidus liquides: Code CED 080120 ou 200128, suspension aqueuse, peintures. Respecter les consignes de la fiche de sécurité. Ne recycler que les contenants vides, dont les résidus sont secs.	
Attention	Éviter le contact avec la peau et les mains. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Respecter les données des fiches techniques*.	

Conseils

- Ne pas appliquer sur des enduits au ciment ou à la chaux et sur du béton frais. Attendre au moins 8 semaines.
- Éviter l'exposition directe au soleil et l'humidité pendant l'application.
- L'humidité du support ne doit pas dépasser les valeurs habituelles pour ce type d'application.
- Bien remuer avant et pendant l'application.
- Il peut y avoir des différences entre les lots de produit. Il est donc conseillé de mélanger les lots entre eux avant l'application.
- Protéger les zones environnantes avant de commencer l'application.
- Enlever les taches ou éclaboussures immédiatement avec de l'eau et du savon.- Température d'application 10 °C à 30 °C, max. 85 % d'humidité relative.

Recommandations techniques d'application

Sous-couche granuleuse AURO N° 302

1. SUPPORT

1.1 Supports adéquats

- Enduits, maçonnerie, béton, enduit à l'argile, plaques de dérivés de bois, papier peint ingrains.
- Les papiers peints textile, structurés ou autres ne sont pas appropriés. Il est conseillé d'effectuer des essais de compatibilité sur la fibre de verre ou les plaques de construction.

1.2 Conditions préalables

Le support doit être solide, sec, propre, exempt de graisses, absorbant, adhérent, neutre et exempt de substances suintantes colorantes.

2. APPLICATION DES COUCHES – PREMIÈRE APPLICATION

2.1 Préparation du support

Brosser les parties non-adhérentes, enlever la poussière. Enlever les couches de frittage et les agents de démoulage. Réparer les trous, fissures ou autres inégalités et égaliser avec par exemple l'Enduit de rebouchage AURO N° 329* ou un autre produit adéquat au support. Laisser sécher. Tester la neutralité, la solidité et l'absorption du support. Faire des essais d'humidification avec de l'eau claire. Tester l'humidité et l'adhérence du support.

Si nécessaire, nettoyer, poncer et dépolir les plaques de placo-plâtre. Pour le placo-plâtre, respecter les consignes d'imprégnation du fabricant. Bien recoller les joints du papier peint ingrains avec la Colle pour papier peint AURO N° 389 et laisser sécher.

2.2 Traitement de base

- Imprégner le support fortement ou irrégulièrement absorbants, les supports bruts ou fortement contrastés avec la Sous-couche granuleuse AURO N° 302.
- Faire un essai préalable sur par exemple les plaques de dérivés de bois, à cause des substances suintantes.
- Pour une application colorée, il est recommandé de colorer l'imprégnation avec les Colorants pour peinture murale AURO N° 330* (max. 5 %).
- Une imprégnation n'est pas nécessaire pour des supports intacts, solides, faiblement absorbants ou peu contrastés.
- Appliquer uniformément au pinceau, à la brosse ou au rouleau. Veiller à ce qu'il y ait suffisamment de produit sur l'outil. Nettoyer immédiatement les outils après l'application avec du Savon végétal AURO N° 411* et de l'eau.
- La Sous-couche granuleuse N° 302 est prête à l'emploi. En fonction du support et de la méthode d'application, elle peut être diluée avec un maximum de 10% d'eau. Un rajout d'eau change toutefois le caractère du produit.

2.3 Traitement final

- Appliquer le produit au rouleau ou à la brosse. **Ne pas rouler ou peindre « à sec » / Veiller à ce qu'il y ait suffisamment de produit sur l'outil.**
- En règle générale, une application de crépi AURO N° 307/308/309 suffit à donner une structure décorative, si le support a été bien préparé.

2.4 Traitement supplémentaire possible

- Après le séchage de la sous-couche granuleuse, une application des crépis N° 307/308/308, des peintures murales ou des lasures végétales sont possibles (plusieurs couches possibles).

3. APPLICATION DES COUCHES - RÉNOVATION

Il est nécessaire de faire des essais sur des anciennes couches ou sur des supports dont les propriétés sont inconnues, pour tester la compatibilité, la solidité, l'adhérence et éviter des interactions.

3.1 Type de support: anciennes couches solides, surfaces intactes (Entretien)

3.1.1 Préparation du support

Brosser et dépolir le support. En cas de saleté tenace, bien nettoyer. Recoller les joints de papier peint décollés, enlever les restes de colle, laisser sécher. Enlever les anciennes couches de dispersions synthétiques très lavables (par ex. peinture latex) pour éviter des interactions.

3.1.2 Traitement de base: Un traitement de base n'est pas nécessaire.

3.1.3 Traitement final: Comme décrit au point 2.3.

3.2 Type de support: anciens badigeons, revêtements à la chaux et anciennes couches effritées (Réparation)

3.2.1 Préparation du support

Enlever complètement les anciens badigeons, les revêtements à la chaux ou tout autre ancienne couche qui n'adhère plus et s'effrite, pour retrouver un support brut. Réparer trous et fissures, par exemple avec l'Enduit de rebouchage AURO N° 329* ou un autre produit adéquat.

3.2.2 Traitements ultérieurs: Comme décrit aux points 2.1 à 2.4.

* voir fiche technique correspondante

Les indications et suggestions figurant dans cette fiche technique sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Ces indications et suggestions poursuivent un but d'information et de conseil, mais ne dispensent pas, pour autant, l'acheteur ou l'utilisateur de vérifier si le produit correspond effectivement à l'utilisation qu'il souhaite en faire. C'est pourquoi, ces indications n'engagent aucune obligation et aucune responsabilité, d'un point de vue juridique. Le recours à nos conseils professionnels ne saurait donner naissance à un rapport de conseiller à consultant. Les informations figurant dans cette fiche technique perdent leur validité lors de la parution d'une nouvelle version. Etat au 01.01.2011