

Couche de fond FERMACELL

Description du produit

Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant, horizontal (sol et plafond) ou vertical (cloison), en intérieur et en extérieur.

Approprié pour les supports les plus divers, tels que :

- Plaques fibres-gypse FERMACELL (cloison et sol) ;
- Plaques FERMACELL Powerpanel H2O, Powerpanel HD et Powerpanel sol TE ;
- enduit, béton, béton cellulaire, briques silico-calcaires, maçonnerie en briques et chapes.

Applicable avant la pose de mortiers de nivellement et de mastics ainsi que de revêtements acryliques et de mortiers-colles à carrelage sans solvant.

Caractéristiques techniques

Poids spécifique	Env. 1,00 g/cm ³
pH	10
Couleur	Bleu clair
Stockage	24 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
Temps de séchage	2h à 20 °C

Propriétés

- Apprêt sans solvant
- Pénètre en profondeur dans une multitude de support
- Amélioration de l'adhésion, de la stabilité et de la solidité du support ; notamment en prévision d'application d'enduits, de mortiers-colles à carrelage et de papiers peints
- Application universelle pour tous les produits FERMACELL et pour une multitude d'autres supports
- Peut-être dilué avec de l'eau



Application

- Les supports doivent présenter une surface plane, être propres, secs, et exempts de tous résidus.
- Appliquer le produit à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau, ou d'un pistolet approprié.

Support	Plaques fibres gypse	Plaques Powerpanel
Méthode	1 couche	1 couche 2 couches pour les supports très absorbants
Dilution	aucune	1:1 à 1:2 avec de l'eau
Consommation	100 à 150 ml /m ²	100 à 200 ml/m ²
Support	Sous-couche de protection à l'eau FERMACELL	Chapes présentant d'anciens résidus de colle
Méthode	1 couche	1 couche
Dilution	1:1 à 1:2 avec de l'eau	Aucune
Consommation	100 à 200 ml/m ²	200 ml/m ²
Support	Chapes avant la pose de carrelages ou de mosaïques	
Méthode	1- couche	2- couche
Dilution	1:1 avec de l'eau	Aucune
Consommation	100 ml /m ²	100 ml/m ²

Informations produit destinées aux revendeurs

Réf.	79166	79167
EAN	40 0 7548 01441 0	40 0 7548 01442 7
Quantité unitaire	Bouteille de 1 kg	Bidon de 5 kg

FERMACELL BV

Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tel.: +31(0)24 6495111
Fax: +31(0)24 6495126
fermacell-nl@xella.com
www.fermacell.nl

België

Postbus 54, 8790 Waregem
Vlaanderen en Brussel:
Tel.: +32(0)475 708437
Fax: +31(0)56 729281
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

Belgique

BP 54, 8790 Waregem
Wallonie et Luxembourg :
Tel. : +32(0)473 852977
Fax : +31(0)10 227696
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

Sous réserve de modifications techniques. Version : 01/2012.
Seule la version à jour est valable.
Prenez contact avec Fermacell BV pour toutes informations ne figurant pas dans le présent document.