



Caractéristiques techniques:

Propriété	Valeur
Support	non-tissé en PP et membrane spéciale en copolymère de PP
Valeur s_d	2,3 m
Résistance à la température	de -40 °C à +90 °C
Température de mise en œuvre	-10 °C
Couleur	bleu clair
Stockage	dans un endroit frais et sec

Domaine d'utilisation :

CONTEGA SL permet, du côté intérieur, le raccord étanche à l'air aux fenêtres et portes selon les recommandations pro clima.

Conditionnement :

Réf.	EAN	Longueur	Largeur	UE	UE/palette
11384	4026639113849	30 m	8,5 cm	8	30
11396	4026639113962	30 m	12 cm	8	30

Supports :

Avant le collage, il convient de nettoyer les supports à l'aide d'une brosse ou de les essuyer à l'aide d'un chiffon. Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à coller ne doivent pas être recouverts de substances anti-adhésives (p. ex. graisse ou silicone). Ils doivent être suffisamment solides.

Une adhérence durable s'obtient sur toutes les membranes intérieures et extérieures pro clima (frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air) ainsi que les films PE, PA, PP et aluminium pour la réalisation de l'étanchéité à l'air. Les collages peuvent se faire sur le bois raboté et verni, les matières synthétiques rigides et les panneaux dérivés du bois rigides (panneaux d'agglomérés, OSB et contreplaqués).

Les meilleurs résultats en termes de protection de la construction s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité. A l'utilisateur de vérifier lui-même l'adéquation du support. Le cas échéant, il est recommandé d'effectuer des essais de collage.

Particularités :

CONTEGA SL est particulièrement adaptable et souple. Il se laisse facilement plier dans les coins. Il peut s'utiliser de manière universelle dans la construction à ossature bois et la maçonnerie. Judicieuse en termes de physique du bâtiment, la valeur s_d de 2,30 m protège le joint des dégâts dus à la condensation.

- ✓ Recouvrement à effet frein-vapeur et étanche des joints de fenêtres et portes à l'intérieur
- ✓ Conforme aux recommandations pro clima en combinaison avec CONTEGA EXO à l'extérieur
- ✓ Face en non-tissé enduisable
- ✓ Utilisation flexible dans la construction à ossature en bois et massive grâce à trois bandes collantes

Les faits exposés ci-dessous font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications quant aux constructions conseillées et la mise en œuvre, ainsi que le développement ultérieur et les changements au niveau de la qualité des produits qui en découlent. Nous vous informons volontiers sur l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Informations complémentaires sur la mise en œuvre et les détails de construction dans les recommandations de planification et de réalisation pro clima. Le service d'assistance technique en ligne pro clima répond à vos questions au :

FR tél. 0811 850 149
BE tél. : +32 (0) 15 62 19 35
CH tél. : +41 (0) 52 543 05 50

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
tél: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
email: info@proclima.com
www.proclima.com

